

## CP 611A zpěňující protipožární tmel

Těsnění prostupů plastového potrubí skrz požárně dělicí konstrukce

### OBLASTI POUŽITÍ

- Prostupy plastového potrubí (PVC) do průměru 50 mm.
- Prostupy izolovaného měděného a ocelového potrubí do průměru 89 mm max. tl. hořlavé izolace 22 mm klasifikace EI 60
- Izolovaná i holá kompozitní potrubí do  $\varnothing$  50 mm s izolací i bez ní (Geberit Mepla, Geberit Silent, Kekelit Kelox, LK Schweden, PP Life Master 3, Uponor Uni Pipe Plus).
- Plastové kabelové chráničky s kabely i bez nich do  $\varnothing$  40 mm
- Vhodné podkladové materiály jako beton, zdivo, sádkarton atd.

### NEPOUŽÍVAT NA

- Stavební materiály, které uvolňují olej nebo změkčovadla (impregnované dřevo, těsnicí materiály na bázi oleje, surová nebo speciálně vulkanizovaná guma).
- Povrchy ponořené ve vodě.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte odděleně od potravin.
- Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
- Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.



### HLAVNÍ VÝHODY PŘI POUŽITÍ

- Dobrá zpracovatelnost díky husté konzistenci.
- Široké možnosti použití (kabely, plastové a kovové potrubí).
- Odolný vůči povětrnostním vlivům (venkovní použití).
- Kouřotěsnost a odolnost vůči vlhkosti.
- Neobsahuje rozpouštědla a halogeny, bez zápachu a nejedovatý.

British Standard  
BS 476-20

EN 1366-3

DIN

### Technické údaje CP 611A

(při optimálních podmínkách 23 °C a 50% vlhkosti)

Třída reakce na oheň	
dle ČSN/STN EN 13 501-1 bez zkoušení	F
Chemický základ	zpěňující akrylát – disperze
Barva	šedá
Objemová hmotnost	cca 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Doba vytvoření povlaku	cca 10 min.
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C
Doba vytvrzení	2 mm/3 dny
Doba skladovatelnosti	chránit před mrazem
(při 20 °C a uložení na suchém místě)	12 měsíců
Teplotní odolnost	-40 až +140 °C
Klasifikace protipožární odolnosti	
dle ČSN/STN EN 13 501-2	EI 90

## CP 611A výrobní program

Označení	Barva	Balení	Číslo výrobku
<b>CFS-DISP ruční vytlačovací přístroj</b>			① 2005 843
<b>CP 611A zpěňující protipožární tmel</b>	šedá	310 ml	② 220 351
<b>Protipožární identifikační štítek CZ</b>		1 ks	3488 604
<b>Protipožární identifikační štítek SK</b>		1 ks	3488 606



