



CZ

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích)  
Č. Hilti-DX-DoP-207

- 1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:** Hřeb do dřeva Hilti GX-WF [ln] × 2,8 RD 34 HDG
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:** Typ a číslo série jsou uvedeny na obalu
- 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**

Zamýšlené použití	Profilované hřeby s kruhovým průřezem, s rovným dříkem, k použití v nosných tesařských konstrukcích
Zatížení v tahu	Trvalé (>10 let)
Zatížení ve stříhu	Trvalé (>10 let)

- 4. Název, obchodní firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:** Hilti Aktiengesellschaft, obchodní jednotka přímé montáže, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví
- 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:** nepříslušné
- 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:** Systém 3
- 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na něž se vztahuje harmonizovaná specifikace:** VHT (1503) / Zkušební laboratoř 1045.1 vykonala úkoly třetí strany stanovené v Příloze V v rámci systému 3 a vydala ITT v souladu s normou EN 14592:2008+A1:2012 (E).
- 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:** není rel.
- 9. Deklarované vlastnosti:**

Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti	Harmonizovaná norma
<b>Materiál</b>		EN 14592:2008+A1
Charakteristická pevnost drátu $f_u$	$\geq 600 \text{ N/mm}^2$	
<b>Geometrie</b>		
Průřezová plocha hlavy $A_h$	$29,40 \text{ mm}^2$	
Průměr	$2,8 \text{ mm}$	
Dostupná délka $l_n$	$51, 63, 75, 80 \text{ mm}$	
Délka profilování/ závitů $l_g$	$34, 46, 58, 63 \text{ mm}$	
Maximální délka hrotu $l_p$	$4,6 \text{ mm}$	
<b>Mechanická pevnost a tuhost</b>		
Charakteristický moment na mezi kluzu $M_{y,k}$	$2675 \text{ Nmm}$	
Charakteristický parametr vytažení $f_{ax,k}^{1), 2)}$	$6,9 \text{ N/mm}^2$	
Charakteristický parametr protažení hlavy $f_{head,k}^{1)}$	$21 \text{ N/mm}^2$	
Charakteristická únosnost v tahu $f_{tens,k}$	NPD	
Trvanlivost	Servisní třída 3 podle normy EN 1995-1-1	

<sup>1)</sup> Dřevo charakteristické hustoty  $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ , <sup>2)</sup> Typ povlakování: 1

- 10. Výkon produktu označeného v bodech 1 a 2 je v souladu s uváděným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu se vydává na základě výhradní odpovědnosti výrobce uvedené v bodě 4.**



Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Grazioli". The signature is fluid and cursive.

**Mario Grazioli**  
Vedoucí kvality  
Obchodní jednotka přímé montáže  
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 12/2020