

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

Samovrtné šrouby Hilti S-MS-S(S), S-MS-PS(S) Č.
Hilti-SF-DoP-004

- 1. Unikátní identifikační kód výrobku:** Samovrtné šrouby Hilti S-MS-S(S), S-MS-PS(S)
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:** Typ a číslo série jsou uvedeny na obalu

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Generický typ a použití	Samovrtné upevňovací šrouby pro kovové nosníky a plechy
Rozměry výrobku	Průměr šroubu 4,8 mm, 6,0 mm
Podkladový a připevňovaný materiál	Ocel podle EN 10346 Hliníková slitina podle EN 485 / EN 573
Materiál příchytky	Nerezová ocel podle EN ISO 3506
Zatížení	Statické a kvazistatické (zatížení větrem)

- 4. Název, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví

- 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:** nepříslušné

- 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 2+

- 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
nepříslušné

- 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:**


Na základě EAD 330046-01-0602 vydaného ETA-18/0880. Notifikovaný subjekt MPA-Karlsruhe 0769 provedl úkoly třetí strany podle systému 2+ a vydal certifikát o shodě řízení výroby.

9. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:

Základní vlastnosti	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická únosnost v tahu $N_{R,k}$	ETA-18/0880 (Příloha 11 – 25)	ETA-18/0880 EAD 330046-01-0602
Charakteristická únosnost ve smyku $V_{R,k}$		
Typy spojení		
Omezení použití		
Reakce na oheň	A1	

- 10. Výkon produktu označeného v bodech 1 a 2 je v souladu s uváděným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu se vydává na základě výhradní odpovědnosti výrobce uvedené v bodě 4.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Rafael Garcia

Vedoucí obchodní jednotky Přímá montáž



Pierre Hohmeier

Vedoucí kvality šroubového kotvení

Hilti AG, Schaan, 15.04.2024